

Спасательная система SES S Int VIKING

Разработана специально для плавучих средств добычи, хранения и перегрузки типа FPSO и других судов. Комплектуется спасательными плотами.

SES S INT является рукавной спасательной системой, разработанной специально для плавучих средств добычи, хранения и перегрузки типа FPSO и других судов, где система в нерабочем состоянии устанавливается без выноса за борт судна. Размещается на высоте до 35 метров. Система обеспечивает контролируемое приведение в действие и эвакуацию при температурах от – 20 °С до + 65 °С и поставляется в комплекте со спасательными плотами. Максимальная вместимость системы SES S INT со спасательными плотами составляет 200 человек. Пропускная способность составляет 140 человек в течение 10 минут. Система SES S INT сертифицирована Норвежским морским директором и отвечает требованиям Береговой охраны США (USCG).

Специальные характеристики

- Разработана специально для для плавучих средств типа FPSO
- Полностью работоспособна при температурах от –20 °С до +65 °С
- Максимальная пропускная способность 140 человек в течение 10 минут
- Устанавливается на высоте до 35 метров
- Устанавливается без выноса за борт судна
- Огнестойкий рукав
- Комплектуется 2, 4 или 8 спасательными плотами, размещенными вне контейнера
- Спуск спасательного рукава, посадочной платформы, спасательных плотов и стабилизирующего груза производится под тяжестью собственного веса, скорость спуска контролируется мотором гидравлической лебедки.

Сертификаты

- Норвежский морской директорат
- Отвечает требованиям USCG



Все рукава проходят тщательную проверку и упаковываются вручную.



Установка на судне



Приведение в рабочее положение



Устройство в рабочем положении